



РОСНЕФТЕСИНТЕЗ



/// КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

РОСНЕФТЕСИНТЕЗ



СОДЕРЖАНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА.....	3
МОТОРНЫЕ МАСЛА.....	6
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА.....	11
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАСЛА.....	14
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА.....	16
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА.....	19
ТОСОЛЫ И АНТИФРИЗЫ NORDIC.....	22



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА, ВЫПУСКАЕМЫЕ ПО ГОСТ И ТУ

Ассортимент гидравлических масел по ГОСТ и ТУ, изготавливаемых под брендом «Роснефтесинтез», на сегодняшний день является одним из самых широких среди всех отечественных производителей. Включает в себя такие высокотехнологичные масла, как ВМГЗ -60, МГТ, HL, HLP, HVLP. Гидравлические масла изготавливаются на базе минеральных масел глубокой селективной очистки с многофункциональным пакетом присадок, улучшающим вязкостные, антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, депрессорные, деэмульгирующие и антипенные свойства. Действует многоступенчатый мониторинг качества.

ФИРМЕННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА GRADIENT

Учитывая растущий спрос на качественные и недорогие гидравлические масла групп HL, HLP и HVLP, в 2012 году было освоено и запущено производство данных продуктов на производственных мощностях «Нефтесинтез». В основу также был заложен принцип лучшего на рынке сочетания стабильно высокого качества с доступной ценой. В настоящее время все больше и больше потребителей полностью переходят на гидравлические масла Gradient, оценив их доступность и высокие потребительские качества. Все масла изготавливаются на основе высокоочищенных базовых масел II и III группы. Обладают низкой температурой застывания, улучшенными вязкостными характеристиками. Предотвращают коррозию, вызванную присутствием воды в гидравлической системе. Имеют высокую механическую стабильность, высокие противоизносные и термические свойства. Предоставляются бесплатные образцы. Возможно проведение дополнительных испытаний за счет производителя.



ВМГЗ-45 ВМГЗ-55 ВМГЗ-60

ТУ 0253-001-65611335-2010



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- защищают детали гидропривода от коррозии, предохраняют от износа;
- содержат присадки, повышающие стойкость к старению, коррозии и износу;
- выполняют требования, предъявляемые к большинству гидравлических систем, связанных с высокими термическими нагрузками на масло.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обеспечивает надежную работу двигателя в течение всего срока эксплуатации;
- обладает высокими фракционными, противоизносными и антиокислительными свойствами.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

МАРКА "Р"

ТУ 0253-007-65611335-2013



МГТ

ТУ 0253-007-65611335-2013



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- содержит присадки, повышающие стойкость к старению, коррозии и износу;
- обеспечивает увеличенный интервал замены и надежную работу оборудования.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- препятствует возникновению окислительных процессов и обеспечивает превосходную защиту от неблагоприятных взаимодействий;
- обладает высокими эксплуатационными свойствами.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

АУ

ТУ 0253-032-65611335-2013



МГЕ-46В

ТУ 0253-008-65611335-2013



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- содержит присадки, повышающие стойкость к старению, коррозии и износу;
- обеспечивает увеличенный интервал замены и надежную работу оборудования.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- защищает детали гидропривода от коррозии, обладает хорошей фильтруемостью и антипенными свойствами;
- обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ЭШ

ТУ 0253-067-65611335-2013



МАРКА "А"

ТУ 0253-007-65611335-2013



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает надежную работу двигателя в течение всего срока эксплуатации;
- обладает высокими фракционными, противоизносными и антиокислительными свойствами.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- высокие противоокислительные и противоизносные свойства.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

МГ-8А

ТУ 0253-078-65611335-2014



HL-32 HL-46 HL-68

ТУ 0253-123-65611335-2016
DIN 51524-I



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективное сочетание специального пакета присадок и базовых масел уменьшает зависимость вязкости масла от температуры и обеспечивает отличную прокачиваемость при низких температурах;
- обеспечивает стабильную вязкость на протяжении всего срока эксплуатации масла.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

HLP-32 HLP-46 HLP-68

ТУ 0253-120-65611335-2016
DIN 51524-II



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективное сочетание специального пакета присадок и базовых масел уменьшает зависимость вязкости масла от температуры.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- эффективное сочетание специального пакета присадок и базовых масел уменьшает зависимость вязкости масла от температуры и обеспечивает отличную прокачиваемость при низких температурах;
- обеспечивает стабильную вязкость на протяжении всего срока эксплуатации масла.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

HLVP-22 HLVP-32 HLVP-46 HLVP-68

ТУ 0253-124-65611335-2016
DIN 51524-III





МОТОРНЫЕ МАСЛА

МОТОРНЫЕ МАСЛА, ВЫПУСКАЕМЫЕ ПО ГОСТ И ТУ

Моторные масла под брендом «Роснефтесинтез» производятся с 2008 года. Не имея широкой рекламной поддержки, но благодаря лучшему сочетанию цена/качество, они завоевали признание более 1000 потребителей в разных регионах и успешно используются во многих отраслях. Все масла изготавливаются на базе высокоочищенных минеральных масел с использованием отечественных и импортных пакетов присадок. Полностью соответствуют нормам ГОСТ и ТУ. Гарантируют надежную работу двигателей и оборудования на протяжении всего межсервисного интервала.

ФИРМЕННЫЕ МАСЛА DYNAMIC

Фирменные масла Dynamic выпускаются на производственных мощностях компании «Нефтесинтез» с 2012 года. Позиционируются, как более бюджетный аналог масел от ведущих российских производителей. Главное достоинство моторных масел Dynamic — это тщательно подобранный баланс между бескомпромиссным качеством и доступной ценой. Ежемесячный рост объемов производства и количества покупателей показывают, что масла Dynamic успешно завоёвывают признание потребителей из разных отраслей и регионов. Изготавливаются на основе базовых масел II, III и VI группы с использованием преимущественно импортных пакетов присадок. Соответствуют требованиям API и ведущих отечественных производителей. Предоставляем бесплатные образцы. Возможно проведение дополнительных испытаний за счёт производителя.



M8B

ГОСТ 10541-78
SAE 20
API SD/CB



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- масло выдерживает периодичность замены до 18 тыс. километров пробега, что является достаточно значимым показателем;
- широко используется на двигателях различного назначения.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- препятствуют образованию нагара в условиях высоких температур;
- надежно смазывают трущиеся детали механизмов;
- повышают износоустойчивость оборудования.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

M8Г2 M8Г2K

ГОСТ 8581-78
SAE 20
API CC



M8B2

ТУ 0253-025-65611335-2013
SAE 20
API CB



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- препятствует образованию нагара в условиях высоких температур;
- надежно смазывает трущиеся детали механизмов;
- повышает износоустойчивость оборудования.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- оставляют детали двигателя чистыми;
- могут применяться при жестких условиях;
- позволяют повысить надежность оборудования;
- обладают увеличенным сроком службы до замены.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

M10Г2 M10Г2K

ГОСТ 8581-78
SAE 30
API CC



M10B2

ГОСТ 8581-78
SAE 30
API CB



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- позволяет обеспечить оптимальную чистоту деталей цилиндрово-поршневой группы;
- минимизирует образование нагара на деталях;
- защищает от коррозии;
- снижает износ оборудования.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- содержит значительное количество эффективных присадок;
- может применяться в жестких условиях и обеспечивать высокую техническую стабильность;
- надежные антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и нейтрализующие свойства.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

M14Г2K

ТУ 0253-016-65611335-2013
SAE 40
API CC



M14B2

ГОСТ 12337-84
SAE 40
API CB



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- минимальная испаряемость;
- хорошие антиокислительные и антикоррозионные свойства;
- устойчивость к высоким температурам.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- оставляет двигатель чистым и продлевает срок его службы;
- предотвращает износ деталей;
- обеспечивает длительный пробег между сменами масла;
- может применяться в экстремальных условиях с сохранением свойств эксплуатации.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

M8ДМ

ГОСТ 8581-78
SAE 20
API CD



M10DM

ГОСТ 8581-78
SAE 30
API CD



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- продлевает срок службы оборудования;
- защищает детали устройства от износа и нагароотложений;
- служит отличной смазкой для деталей;
- в периоды между сменами масла создает условия для длительного пробега.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- имеет отличные антиокислительные, противоизносные и антикоррозийные характеристики;
- обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами, даже при использовании топлива с повышенным содержанием серы;
- стабильно при высоких температурах.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

M14D2

ТУ 0253-046-65611335-2013
SAE 40
API CD



M14DM

ТУ 0253-027-65611335-2013
SAE 40
API SF/SD



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективные противоизносные и антикоррозийные свойства;
- высокая нейтрализующая способность;
- малая склонность к образованию отложений.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обладает эффективными моющими, антиокислительными, депрессорными и противопенными свойствами.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

MT-16P

ГОСТ 6360-83
SAE 40
API CB



M20B2

ГОСТ 12337-84
SAE 50
API SD/CB



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая нейтрализующая способность;
- малая склонность к образованию отложений.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- высокая вязкость;
- повышенная термоокислительная и термическая стабильность;
- низкая испаряемость, даже в условиях повышенных температур.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

MC-20 (HA3. ТЕХН)

ГОСТ 21743-76
SAE 50
API SB



M20G2

ГОСТ 12337-84
SAE 50
API CC



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая нейтрализующая способность;
- малая склонность к образованию отложений.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обладает высокой смазочной и антиокислительной способностью;
- не агрессивно к конструкционным материалам двигателя;
- хорошо сохраняет эксплуатационные свойства при хранении.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

MC-20П (HA3. ТЕХН)

ТУ 0253-005-65611335-2012
SAE 50
API SB



МС-8П

ОСТ 38.101163-78



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- защищает детали гидропривода от коррозии, обладает хорошей фильтруемостью и антипенными свойствами;
- обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обладают хорошей влагостойкостью и малой эмульгируемостью с водой;
- легко отделяют воду при сепарации.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

М14ДЦЛ20 М14ДЦЛ30

ГОСТ 12337-84
SAE 40
API CD



М10В2С

ГОСТ 12337-84
SAE 30
API CB



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает высоким уровнем антикоррозионных, противоизносных, моющих свойств;
- проявляет хорошие вязкостно-температурные свойства, отличается высокой термоокислительной стабильностью и прочностью масляной пленки.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- высокие эксплуатационные качества: противоизносные, антикоррозионные, нейтрализующие, моющие и растворяющие;
- хорошо растекается по горячим металлическим поверхностям, предотвращает образование нагара.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

М20Е70

ГОСТ 12337-84
SAE 50
API CC



М-63-10В

ГОСТ 10541-78
SAE 20W30
API SD/CB



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает высокий уровень чистоты цилиндров;
- снижает нагарообразование;
- увеличивает срок службы двигателей.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- высокая нейтрализующая способность, надежные антикоррозионные и противоизносные свойства;
- малая склонность к образованию отложений.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

М20Г2СД

ГОСТ 51907-2002
SAE 50
API SE/CC



СУДОВЫЕ МАСЛА

М10Г2ЦС М14Г2ЦС М16Г2ЦС

ГОСТ 12337-84
SAE 30
API CC



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- защищают смазочную пленку от образования пены;
- нейтрализуют кислые продукты сгорания;
- минимизируют образование нагара на оборудовании, работающем на остаточном топливе.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- высокие эксплуатационные качества: противоизносные, антикоррозионные, нейтрализующие, моющие и растворяющие;
- хорошо растекается по горячим металлическим поверхностям, предотвращает образование нагара.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

М16Е30

ГОСТ 12337-84
SAE 40
API CC



DYNAMIC 10W40 (п/с) 15W40

TY 0253-117-65611335-2016
SAE 10W40 / 15W40
API SG/CD



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивают легкий запуск и эксплуатацию двигателя при низкой температуре;
- сохраняют вязкостные характеристики в процессе работы;
- обеспечивают надежную защиту двигателя от коррозии, износа и образования высокотемпературных отложений в тяжелых условиях эксплуатации.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обладают высокими противокоррозионными свойствами и термической стабильностью, улучшенными антиокислительными и моюще-диспергирующими свойствами.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

DYNAMIC PREMIUM 10W40 (п/с) 15W40

TY 0253-101-65611335-2016
SAE 10W40 / 15W40
API CI-4/SL



DYNAMIC STANDART 10W40 (п/с) 15W40

TY 0253-117-65611335-2016
SAE 10W40 / 15W40
API CF-4/SG



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладают высокими противокоррозионными свойствами и термической стабильностью, улучшенными антиокислительными и моюще-диспергирующими свойствами.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обеспечивают легкий пуск двигателя при отрицательных температурах и при одновременном снижении пусковых износов;
- имеют высокие антиокислительные и диспергирующие свойства;
- предотвращают образование высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

DYNAMIC PREMIUM 5W30 FULL SYNTHETIC 5W40 FULL SYNTHETIC

TY 0253-117-65611335-2016
SAE 5W30/5W40
API CI-4/SL



DYNAMIC ULTRA 10W40 (п/с) 15W40


TY 0253-117-65611335-2016
SAE 10W40 / 15W40
API CH-4/CG-4/SJ



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладают высокими противокоррозионными свойствами и термической стабильностью, улучшенными антиокислительными и моюще-диспергирующими свойствами.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Линейка выпускаемых трансмиссионных масел под брендом «Роснефтесинтез» способна удовлетворить потребности практически любого предприятия: от простого Нигрола до лидера продаж – полусинтетического 75W90.

Как и для всех остальных продуктов, при производстве трансмиссионных масел действует принцип - качество важнее цены. Однако, мы смогли добиться того, что и продукты, выпускаемые по ГОСТ и ТУ и фирменные масла Sintez-TM, являются одними из самых доступных по цене.

Трансмиссионные масла «Роснефтесинтез» изготавливаются с использованием современных пакетов присадок и селективных и гидроочищенных дистиллятных базовых масел. Обладают хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимыми с материалами уплотнений, высокой окислительной стабильностью к образованию высокотемпературных отложений. Обеспечивают высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне нагрузок.



ТЭП-15М

ГОСТ 23652-79



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- защищает оборудование от коррозии;
- обеспечивает длительную эксплуатацию механизмов.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- отличная защита от коррозионного воздействия на детали трансмиссии;
- предотвращение износа деталей и появления отложений.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ТСП-10

ГОСТ 23652-79



ТАП-15В

ГОСТ 23652-79



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- является всесезонным;
- защищает оборудование от появления коррозии;
- способствует продлению срока службы узлов и агрегатов;
- защищает оборудование от случайных поломок;
- используется в условиях средних и малых нагрузок.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обеспечивает надежную и длительную работу агрегатов трансмиссий;
- сохраняет рабочие характеристики при длительном хранении.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ТСЗП-8

ТУ 0253-041-65611335-2013



ТСП-15К

ГОСТ 23652-79



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- защищает оборудование от коррозионного воздействия агрессивных веществ;
- уменьшает износ деталей, снижает энергопотери на внешнее трение.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- защищает оборудование от появления коррозии;
- защищает оборудование от случайных поломок.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 195КГ

НИГРОЛ

ТУ 0253-077-65611335-2011



ТАД-17И

ГОСТ 23652-79



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- надежно защищает трансмиссии устройств;
- работает в широком температурном диапазоне (от -25°C до 130°C).

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- защищает оборудование от появления коррозии;
- защищает оборудование от случайных поломок.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

МТ-8П

ТУ 0253-031-65611335-2013



SINTEZ-TM SAE 75W90 (П/С) API GL-4/5

ТУ 0253-150-65611335-2016



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- гарантированная защита узлов в условиях повышенных скоростей и нагрузок;
- комфортное переключение передач в различных условиях эксплуатации;
- высокий уровень защиты от износа, длительный срок службы.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

SINTEZ-TM SAE 80W90 API GL-5

ТУ 0253-150-65611335-2016



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокие противозадирные и противоизносные свойства;
- высокая термоокислительная стабильность;
- высочайшие антикоррозионные и антипенные свойства;
- обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

SINTEZ-TM SAE 85W90 API GL-5

ТУ 0253-150-65611335-2016



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокие противозадирные и противоизносные свойства;
- высокая термоокислительная стабильность;
- высочайшие антикоррозионные и антипенные свойства;
- обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть, облегчает холодный запуск оборудования и переключение передач при низких температурах и продлевает срок службы оборудования;
- обеспечивает топливную экономичность, уменьшает рабочие температуры автомобильной трансмиссии;
- предотвращает коррозию и защищает от ржавчины.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- не дает пенообразования даже в экстремально тяжелых условиях работы;
- способствует снижению шума от трансмиссии на всех режимах;
- уменьшает вероятность поломок из-за перегрева.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- гарантирует большой срок службы;
- противостоит пенообразованию в самых жестких условиях эксплуатации;
- отлично предохраняет узлы от износа, образования отложений и коррозии;
- обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое переключение передач при экстремально низких температурах.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- гарантирует большой срок службы;
- противостоит пенообразованию в самых жестких условиях эксплуатации;
- отлично предохраняет узлы от износа, образования отложений и коррозии;
- обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое переключение передач при экстремально низких температурах.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

SINTEZ-TM SAE 75W90 FULL SYNTHETIC API GL-5

ТУ 0253-154-65611335-2016



SINTEZ-TM SAE 75W140 FULL SYNTHETIC API GL-5

ТУ 0253-154-65611335-2016



ATF DEXTRON III

ТУ 0253-136-65611335-2016



ATF DEXTRON II D

ТУ 0253-136-65611335-2016





ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАСЛА

В России, помимо «Нефтесинтез», только три завода производят трансформаторное масло — это «ВГ» на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛ, «ГК» на Ангарском НПЗ и Т-1500у на Уфимском НПЗ Роснефть.

Но только «Нефтесинтез» выпускает полный ассортимент трансформаторных масел, включая ТКП, ТСО, Т-1500У и ГК-НТ. Все масла производятся на основе собственных разработок и ТУ и при этом имеют показатели полностью аналогичные маслам «ВГ» и «ГК».

Обладают высоким пробивным напряжением до 80 кВт, низким тангенсом угла диэлектрических потерь. Выдерживают испытания на стабильность после окисления.

ГК-НТ

ТУ 0253-021-65611335-2013

/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- не содержит воды и примесей;
- отводит тепло во время эксплуатации;
- может работать даже в условиях Севера (до -45 °С).



ФАСОВКА: 175 КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- сохраняет свои эксплуатационные свойства, даже в условиях длительной работы;
- может подвергаться очистке и регенерации.

ФАСОВКА: 175 КГ

ТКП

ТУ 0253-021-65611335-2013



Т-1500У

ТУ 0253-021-65611335-2013

/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- сохраняет свои эксплуатационные свойства, даже в условиях длительной работы;
- может подвергаться очистке и регенерации.



ФАСОВКА: 175 КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- сохраняет свои эксплуатационные свойства, даже в условиях длительной работы;
- может подвергаться очистке и регенерации.

ФАСОВКА: 175 КГ

ТСО

ТУ 0253-021-65611335-2013





ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Индустриальные масла общего назначения служат для смазывания наиболее широко распространенных узлов и механизмов оборудования различных отраслей промышленности: текстильных машин, металлорежущих станков, редукторов и передач прокатного, кузнечного и прессового оборудования. Они представляют собой очищенные дистиллятные и остаточные масла и их смеси и подразделяются на легкие, средние и тяжелые. Масла серии «И» не содержат в своем составе присадок, масла серии «ИГП» содержат антиокислительную, противокоррозионную и антипенную присадки. Индустриальные масла специального назначения обычно содержат присадки и предназначены для использования в узких или специфических областях.

И-8А

ТУ 0253-022-65611335-2013



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- использование масла И-8А повышает срок службы оборудования;
- заменяется смесью из более вязких и менее вязких масел. Например, И-20А с И-5А или И-30А с И-12А;
- уменьшает воздействие вредных факторов на детали и обеспечивает надежную работу механизмов.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- хорошая фильтруемость, благодаря чему достигается надежная работа систем гидравлики;
- совместимость с лакокрасочными покрытиями и уплотнителями, которые используются, как правило, в контакте с маслами данного типа.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ИГП-18 ИГП-30 ИГП-38

ТУ 0253-022-65611335--2013



И-12А

ТУ 0253-022-65611335-2013



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- может использоваться как базовый компонент при производстве других смазочных масел;
- заменяется смесью из более вязких и менее вязких масел. Например, И-20А с И-5А или И-30А с И-12А;
- вместо И-12А можно использовать легированные масла из серии ИГП (с нужной вязкостью).

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- хорошая фильтруемость, благодаря чему достигается надежная работа систем гидравлики;
- совместимость с лакокрасочными покрытиями и уплотнителями, которые используются, как правило, в контакте с маслами данного типа.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ИГП-49

ТУ 0253-022-65611335-2013



И-20А И-30А И-40А

ТУ 0253-022-65611335--2013



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- защищают механизмы от коррозии;
- замедляют процесс износа двигателей;
- не меняют свойств в условиях повышенных температур и давлений.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- хорошая фильтруемость, благодаря чему достигается надежная работа систем гидравлики;
- совместимость с лакокрасочными покрытиями и уплотнителями, которые используются, как правило, в контакте с маслами данного типа.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ИГП-72

ТУ 0253-022-65611335-2013



И-50А

ТУ 0253-022-65611335-2013



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- отводит тепловую энергию от узлов подвергнутых температуре;
- очищает места трения от возникающих загрязнений;
- защищает детали от коррозии.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- устойчиво к износу;
- продляет срок службы механизмов;
- защищает оборудование от коррозии.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ИЛС-10

ТУ 0253-062-65611335-2014



ИЛС-22

ТУ 0253-104-65611335-2014



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошая фильтруемость, благодаря чему достигается надежная работа систем гидравлики;
- совместимость с лакокрасочными покрытиями и уплотнителями, которые используются, как правило, в контакте с маслами данного типа.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ВНИИМП-403 /// ПРЕИМУЩЕСТВА

ГОСТ 16728-78



- содержит композицию эффективных присадок, обеспечивающих безопасную работу промышленного оборудования;
- обеспечивает безопасную работу в циркуляционных смазочных системах.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ИНСП-40 ИНСП-65

ТУ 0253-107-65611335-2015



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- снижает уровень коэффициентов трения в статических и кинетических условиях.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ИНСП-110

ТУ 0253-107-65611335-2015



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- снижает уровень коэффициентов трения в статических и кинетических условиях.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- хорошие смазывающие свойства позволяют обеспечить необходимый уровень защиты рабочих поверхностей;
- хорошие термоокислительные свойства позволяют использовать масло в циркуляционных системах.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПС-28

ТУ 0253-043-65611335-2013



РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- надежно обеспечивает жидкостную пленку для разделения зубчатых пар;
- эффективно снижает трение, а также действует как охлаждающая жидкость.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ИТД-32 ИТД-68 ИТД-100

ТУ 0253-097-65611335-2013



ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- надежно обеспечивает жидкостную пленку для разделения зубчатых пар;
- эффективно снижает износ поверхностей трения, увеличивая ресурс работы деталей;
- действует как охлаждающая жидкость.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ИТД-220

ТУ 0253-097-65611335-2013





ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Эта категория масел объединяет в себе:

- турбинные;
- компрессорные;
- вакуумные;
- масла-теплоносители;
- масла для агрегатов холодильных машин.

Все эти масла объединяют высокие требования к качеству, чистоте, термической и механической стабильности.

Энергетические масла «Роснефтесинтез» полностью отвечают, а часто и превосходят эти требования к уровню качества.

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

ТП-22С

ТУ 0253-016-65611335-2015



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- позволяет обеспечить оптимальную чистоту деталей цилиндрово-поршневой группы;
- защищает от коррозии;
- снижает износ оборудования.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ТП-30

ТУ 0253-016-65611335-2015



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- не создает эмульсию, обладает стойкостью в сочетании с водой;
- в условиях длительного применения не образует осадочных выпадений.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ТП-46

ТУ 0253-016-65611335-2015



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- надежно защищает поверхности стальных деталей от коррозии;
- имеет высокую стабильность против окисления.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

КС-19(П)

ТУ 0253-017-65611335-2013



/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- сокращает износ клапанов и поршней;
- защищает поверхность стальных деталей от коррозии;
- снижает расход масла в процессе его эксплуатации в поршневых компрессорах.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- содержит композицию эффективных присадок, обеспечивающих безребойную и безопасную работу компрессоров;
- оптимальная вязкость;
- высокая термоокислительная стабильность.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

К2-24

ТУ 0253-017-65611335-2016



ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обладает высокой устойчивостью к образованию осадка;
- хорошо защищает поверхности металлических деталей от коррозии при случайном обводнении.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

КП-8С

ТУ 0253-017-65611335-2013



ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАСЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- создает в процессе эксплуатации достаточно толстую смазывающую пленку на трущихся поверхностях.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ХА-30

ГОСТ 5546-86



ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обладает высокой антиокислительной стабильностью;
- не содержит водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ХФ 12-16

ГОСТ 5546-86



МАСЛА-ТЕПЛОНОСИТЕЛИ

АМТ-300

ТУ 0253-013-65611335-2013

/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличается высокой термической стабильностью и температурой самовоспламенения.



ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ОСЕВЫЕ МАСЛА

ОСЕВОЕ (ЛЕТ.) ОСЕВОЕ (ЗИМ.) ОСЕВОЕ (ВСЕСЕЗ.)

ГОСТ 610-72

/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- надежная защита от коррозии и длительный срок хранения;
- превосходные эксплуатационные характеристики;
- широкий температурный диапазон использования и устойчивость к низким температурам.



ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ВАКУУМНЫЕ МАСЛА

/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладают высокой термоокислительной устойчивостью в условиях скорости откачки.

ВМ-3 ВМ-4

ТУ 0253-019-65611335-2013



ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ

ПРОМЫВОЧНЫЕ МАСЛА

/// ПРЕИМУЩЕСТВА


- обладают высокой термоокислительной устойчивостью в условиях скорости откачки.

ПРОМЫВОЧНОЕ

ТУ 0253-170-65611335-2016



ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 180КГ



ТОСОЛЫ И АНТИФРИЗЫ NORDIC

Произведены из правильных компонентов.

Для производства используются этиленгликоль высшего качества, химически очищенная и обессоленная вода, идеально сбалансированные пакеты присадок.

- Этиленгликоль обеспечивает хорошие смазочные свойства и рабочий диапазон температур от -40 до $+110^{\circ}\text{C}$;
- Химически очищенная и глубоко обессоленная вода препятствует образованию отложений на внутренних поверхностях оборудования, предотвращая его разрушение изнутри;
- Оптимально сбалансированный пакет присадок обеспечивает полную защиту от коррозий металлических деталей, в том числе алюминия и его сплавов, а также инертность к резиновым шлангам и уплотнителям.

Стабильная работа оборудования в интервале от -40 до $+11^{\circ}\text{C}$

- Антифризы и тосолы NORDIC сохраняют идеальный для работы двигателя температурный режим, защищая от чрезмерного изнашивания деталей, коксования масла и отложения нагара;
- Продлевают срок эксплуатации водяного насоса и превосходно защищают от кавитации гильзы цилиндров двигателя;
- Не выкипают и не испаряются при высоких температурах и при длительном использовании;
- Не подвержены образованию пены;
- Отсутствует образование гелей и осадка в процессе использования.

Антифризы и тосолы NORDIC — это лучший выбор тех, кому небезразлично своё оборудование и кто умеет считать финансы.



ТОСОЛ Nordic -40°

ГОСТ 28084-89

/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- гарантирует надежную антикоррозионную защиту металлов и сплавов;
- предотвращает образование накипи;
- надежно предотвращает замерзание, перегрев и выкипание в системе.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 215КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- обладает ярко выраженным антизамерзающим свойством;
- содержит специализированный набор присадок на основе солей карбоновых кислот.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 215КГ

АНТИФРИЗ ЗЕЛЕНый Nordic -65°

ТУ 2422-014-59945303-2009

/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- гарантирует надежную антикоррозионную защиту металлов и сплавов;
- предотвращает образование накипи;
- надежно предотвращает замерзание, перегрев и выкипание в системе.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 215КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- содержит присадки, повышающие стойкость к старению, коррозии и износу;
- обеспечивает увеличенный интервал замены и надежную работу оборудования.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 215КГ

АНТИФРИЗ КРАСНЫЙ Nordic -40°

ТУ 2422-014-59945303-2009

/// ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает ярко выраженным антизамерзающим свойством;
- содержит специализированный набор присадок на основе солей карбоновых кислот.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 215КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ///

- содержит присадки, повышающие стойкость к старению, коррозии и износу;
- обеспечивает увеличенный интервал замены и надежную работу оборудования.

ФАСОВКА:
5Л, 10Л, 20Л, 30Л, 215КГ

АНТИФРИЗ КРАСНЫЙ Nordic -65°

ТУ 2422-014-59945303-2009

